





Technische Daten Standardausstattung				
HAUPTMOTOR				
7,5 kW Elektromotor	400 V / 16A			
19 PS Benzinmotor				
SCHNITTKAPAZITÄT				
Max. Stamm-Ø	70 cm			
Schnittlänge	5,4 m			
Max. Schnittweite	64 cm			
Max. Kantholzbreite	59 cm			
Durchlass über dem Sägeband	27 cm			
Höhenverstellung	elektrisch			
Vorschub Sägekopf	manuell mit Handkurbel			
Bandführungsarm	Manuell			
Bandschmierung	mit Elektroventil			
Bandspannsystem	mit Manometer			
Späneausgang	100 mm Ø			
SÄGEBAND				
Länge	4010 mm			
Breite	32 mm			
Stärke	1,14 mm			
Bandlaufräder	470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen			
Konstruktion	Segmentbett mit einseitig geführtem Sägekopf			
STAMMHANTIERUNG				
Manuell	Standard-Sägebett (3 Segmente von je 1,95 m) 6 Seitenstützen, 3 manuelle Stammklemmen, Ausgleichkeil, Stammklemmkegel			
Prüfstandard	CE-zertifiziert			
Farbe	Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005			



## Zusätzliche Ausstattung

Sägebänder

11 kW Elektromotor 400V / 16A				
SW10 Schnittstärkenrechner				
Bettverlängerungen je 1,95 m oder 2,7 m				
Balkenhobel MP100 oder MP150				
Kurbelstammausgleicher				
Fahrgestell				
Elektrischer Vorschub				
Vorschneider				
Abdeckplane				
Edelstahlabdeckungen für Bettschienen				
Stammladerampen				
Wendehaken				



## Maße/Gewichte (cm & kg) für den Transport

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Maschine	210	100	215	750
Maschine mit Vorschneider	210	135	215	800
Bettverlängerung 1,95 m	200	100	40	90
Bettverlängerung 2,70 m	2,70	100	40	120

die 2,7m langen Segmente sind schwierig zu hantieren und extrem teuer beim Versenden.Deshalb empfehlen wir sie nur für Selbstabholer.

## Empfohlene Aufstellmaße

	Länge	Breite	Höhe
Maschine in der Standardausstattung	9,20 m	3,50 m	2,50 m
Abstand Füße	Innerhalb eines Segmentes Zwischen 2 Segmenten In der Breite		120 cm 73 cm 71cm



## LT15 CLASSIC mit 3 Segmenten



