



### Technische Daten Standardausstattung

<b>HAUPTMOTOR</b>	
3 kW Elektromotor	400 V / 9 A
9,5 PS Benzinmotor	
<b>SCHNITTKAPAZITÄT</b>	
Max. Stamm-Ø	56 cm
Schnittlänge	3,3 m
Max. Schnittweite	54 cm
Max. Kantholzbreite	50 cm
Durchlass über dem Sägeband	19 cm
Höhenverstellung	manuell mit einer Handkurbel
Vorschub Sägekopf	manuell durch Schieben
Bandführungsarm	fest verbaut
Bandschmierung	manuelles Ventil
Bandspannsystem	mit Markierung
Späneauswurf	101,6 mm Ø
<b>SÄGEBAND</b>	
Länge	3200 mm
Breite	32 mm
Stärke	1,07 mm
Bandlaufgrad	400 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen
Konstruktion	Segmentbett mit zweiseitig geführtem Sägekopf
<b>LIEFERUMFANG</b>	
Manuell	Standard Sägebett (3 Segmente je 1,33 m) 2 Seitenstützen zum Stecken, 1 manuelle Stammklemme
Prüfstandard	CE zertifiziert
Farbe	Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

### Maße/Gewichte (cm & kg) für den Transport

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Maschine	165	65	98	350
Standardausstattung				
Bettverlängerung	140	80	40	50
1,33 m auf Palette				



### Zusätzliche Ausstattung

Bettverlängerungen je 1,33 m
Abdeckplane
Stammladerampen
Wendehaken
Sägebänder
Verstellbare FüÙe

### Empfohlene Aufstellmaße

	Länge	Breite	Höhe
Maschine in der Standardausstattung	6,78 m	3,5 m	2,0 m

Hier dargestellt die LX30 in Standardausstattung mit einer Schnittlänge von 3,3 m (3 Segmente von je 1,33 m Länge).

Die Maschine kann unbegrenzt verlängert werden. In der Standardausstattung wird das Sägebett auf Balken montiert. Verstellbare Füße sind bei diesem Modell als Zubehör erhältlich.

