

Segmentbettsäge



Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR

11 kW Elektromotor 400 V / 32 A

25 PS Benzinmotor

22 PS Dieselmotor

SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø 80 cm

Schnittlänge 7,1 m

Max. Schnittweite 65 cm

Max. Kantholzbreite 58 cm

Durchlass über dem Sägeband 26,5 cm

Schnittstärkenrechner SW10

Höhenverstellung elektrisch

Vorschub Sägekopf elektrisch

Bandführungsarm elektrisch

Bandschmierung mit Elektroventil

Bandspannsystem mit Manometer

Späneauswurf 100 mm Ø

SÄGEBAND

Länge 4010 mm

Breite 32 mm

Stärke 1,14 mm

Bandlaufräder 470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen

Konstruktion Segmentbett mit einseitig geführtem Sägekopf

STAMMHANTIERUNG

Manuell Sägebett mit 3 Segmenten, justierbare Füße, manueller Stammausgleicher, 3 Seitenstützen, Stammklemme

Prüfstandard CE-zertifiziert

Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

Maße/Gewicht (cm & kg) für den Transport

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
LT20B mit 3 Segmenten	2,13 m	2 m	2,3 m	1.200 kg



Zusätzliche Ausstattung

Zusätzliche Bettsegmente: 2,0 m

Vorschneider

Stationäres Bedienpult

Stammladerampen

Wendehaken

Abdeckplane

Sägebänder

Segmentbettsäge



Empfohlene Aufstellmaße

	Länge	Breite	Höhe
Maschine in der Standardausstattung	10,9 m	4,0 m	2,5 m

Hier dargestellt die LT20B mit 3 Segmenten von je 2,0 m Länge mit jeweils einem End- und einem Anfangssegment von 1,15m. Die Säge kann unbegrenzt verlängert werden.

LT20B ohne Laderampen

